

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Umývačka skla s odpadovým čerpadlom

TYPOVÉ OZNAČENIE:

TT-42 ABT

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR:

RM GASTRO



- kapacita: 40/30/24 košov/h
- cyklus: 90°, 120°, 150°
- rozmer koša: 400x400mm(šxh)
- maximálna vstupná výška: 320mm
- prevedenie: dvojplášťová
- spotreba vody: 2,2 l/cyklus
- bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená
- elektronické ovládanie
- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji
- zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji
- počítadlo umývacích cyklov
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
- autoštart cyklu po zatvorení dverí
- samočistiaci program
- energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky
- nerezové filtre nečistot vo vani
- program studeného oplachu pre sklo + 4 ďalšie špecifické programy
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- základné príslušenstvo:
 - 2 x kôš na sklo
 - kontajner na príbory
 - dávkovač umývacieho prostriedku
 - dávkovač oplachového prostriedku
 - odpadové čerpadlo
 - umývací prostriedok 12kg
 - oplachový prostriedok 10kg
- príslušenstvo na objednávku:
 - koše podľa výberu

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1014.48	TT-42 ABT	47 x 56 x 70	230	3,5

Vlastnosti	TT-42 ABT
Príkon	3,5 kW
Výhrevné teleso boileru	2,6 kW
Výhrevné teleso vane	0,6 kW
Objem vane	8 l
Objem boileru	2,6 l
Teplota prívodnej vody	min 10°C - max 80°C
Tlak prívodnej vody	min 2 - max 4 bar
Spotreba vody na 1 cyklus	2,2 l
Umývací cyklus	90, 120, 150 sekúnd
Výbava	2x kôš na sklo 1x kontajner na príbory
Kapacita	40/30/24 košov / h

- + V cene je zahrnuté: RM Clean 12 kg, RM Rinse 10 kg
- + Dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku v cene!
- + Odpadové čerpadlo je v cene!
- + Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- + Studený oplach skla !

